

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS	TRIMMER DQ240R
Longitud chásis	3 560 mm / 11.68 ft
Longitud perforación	3 150 mm / 10.33 ft
Corredera	2 x CF100 x 24
Longitud corredera	3 670 mm / 12.04 ft
Recorrido martillo	2 670 mm / 8.76 ft
Martillo hidráulico	2 x HEX1, 5.5 kW
Capacidad barrido	3.5 m³/min, hasta 8 bares
Diámetros barras	19 or 22 mm / 3/4" o 7/8"
Sistema control	2 x TA341E, radio remoto
Peso (sin opcionales)	2 400 kg / 5 291 lbs

DATOS TÉCNICOS	TRIMMER DQ440R / ZR
Longitud chásis	DQ440R 4 600 mm / 15.09 ft DQ440ZR 3 500 mm / 11.48 ft
Longitud perforación	DQ440R 4 200 mm / 13.78 ft DQ440ZR 3 100 mm / 10.17 ft
Corredera	4 x CF100 x 24
Longitud corredera	3 670 mm / 12.04 ft
Recorrido martillo	2 670 mm / 8.76 ft
Martillo hidráulico	4 x HEX1, 5.5 kW
Capacidad barrido	5 m³/min, hasta 8 bares
Diámetros barras	19 or 22 mm / 3/4" o 7/8"
Sistema control	4 x TA341E, radio remoto
Peso (sin opcionales)	4 000 kg / 8 818 lbs

DATOS TÉCNICOS	RANGER DQ500
Diámetro barreno recomendado	45–89 mm / 1 3/4"–3 1/2"
Diámetro barra / tubo	32, 38, 45 mm / 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4"
Martillo hidráulico	HL 510, 15.5 kW / 21 hp
Tipo motor	Caterpillar C7.1 Tier3 / Tier4F
Potencia motor	168 kW, 1 800 rpm 228 hp, 1 800 rpm
Capacidad barrido	6.2 m³/min hasta 10 bares
Cabina operador	Ergo con Aire acondicionado
Certificació	ROPS y FOPS
Longitud transporte	7.2 / 10.7 m (23.6 / 35.1 ft)
Anchura transporte	2.5 m (8.2 ft)
Altura transporte	3.6 / 3.2 m (11.8 / 10.5 ft)
Peso	15 400 kg / 33 950 lbs



Escanea el código
para más información.

CONSTRUCTION.SANDVIK.COM



B2-2026ENG-1015-1000 © Sandvik Mining and Construction Oy 2015. SANDVIK is a registered trademark owned by Sandvik Intellectual Property AB in Sweden and other countries. Sandvik Mining and Construction Oy reserves the right to alter specifications without n tice. Note: Machines shown in pictures may be equipped with options.

SERIE SANDVIK DQ UNA NUEVA DIMENSIÓN EN PERFORACIÓN DE CANTERAS

PERFORACIÓN DE ROCA ORNAMENTAL



GEOMETRÍA PERFECTA

Para Sandvik, la roca y sus particularidades no tiene secretos. Utilizando como base un profundo conocimiento, hemos sido capaces de diseñar y crear soluciones de alta tecnología para las diferentes aplicaciones en perforación desde hace más de 50 años. Actualmente, nuestras perforadoras son famosas en todo el mundo por sus características y habilidades, que permiten a nuestros clientes obtener los mejores resultados en sus operaciones de perforación - propias de la producción de roca ornamental.

SERIE DQ - PERFORADORAS PARA ROCA ORNAMENTAL SEGURIDAD, PRECISIÓN Y RAPIDEZ

Nuestra gama de equipos para la industria de la roca ornamental incluye implementos compactos para instalar en un portador como excavadoras hidráulicas, además de equipos de perforación diésel autopropulsados. Estos equipos encajan perfectamente con los requerimientos de las canteras de roca ornamental, produciendo una calidad excelente de bloques además de ajustarse perfectamente a las dimensiones requeridas.

La serie DQ incluye cuatro modelos diferentes: Ranger DQ500, Trimmer DQ440R, Trimmer DQ440ZR y Trimmer DQ240R. Cada uno de ellos está diseñado para perforar los barrenos de forma recta, precisa, segura, rápida y eficaz, además de estable. Son perfectas para aplicaciones como perforación en línea, precorte, escuadre y barrenos piloto, estando equipadas con potentes martillos hidráulicos, controles ergonómicos y eficaces captadores de polvo.

SANDVIK RANGER DQ500 PARA PERFORACIÓN DE BARRENOS PILOTO

La Ranger DQ500 es una perforadora hidráulica autoportante de superficie sobe orugas equipada con cabina, control remoto y sistema de manejo de barras. Especialmente diseñada para perforación de barrenos piloto para hilo de corte en canteras de roca ornamental.

- Brazo hidráulico con roll-over para perforación horizontal.
- Estructura superior giratoria para mayor cobertura de perforación.
- Corredera y controlador de barras personalizado para mínima distancia a suelo.
- Patas de soporte adicionales para mayor estabilidad de la corredera en la perforación.
- Control remoto total para perforación, movimientos del brazo y desplazamiento del equipo.
- Cabina con certificación OPS y FOPS.



INFORMACIÓN GENERAL - CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



SANDVIK TRIMMER DQ440R/ZR PARA DIVISIÓN DE BLOQUES

Los Trimmer DQ440R y DQ440ZR son equipos hidráulicos para precorte y escuadre montados sobre excavadora, para canteras de roca ornamental.

- Incluyen cuatro martillos para máxima productividad y disponibilidad.
- Chasis de perforación rígido que asegura el paralelismo de los barrenos perforados.
- Automatización total de la perforación con tres modalidades para espaciado de barrenos y alto rendimiento en perforación, ofreciendo una calidad inbatible en los bloques.
- Control radio remoto y automatización avanzada que asegura un trabajo ergonómico para el operador.



SANDVIK TRIMMER DQ240R PARA PERFORACIÓN EN LÍNEA

Trimmer DQ240R es un equipo de perforación hidráulico montado sobre excavadora para perforación en línea, precorte y escuadre, para canteras de roca ornamental.

- Largas correderas que permiten perforar a gran profundidad ofreciendo un ratio excelente de metros perforados por turno.
- El diseño robusto del chasis asegura el paralelismo de los barrenos perforados.
- Automatización completa para espaciado de los barrenos y alto rendimiento en la perforación.
- Control radio remoto y automatización avanzada que asegura una operación ergonómica para el operador.



SEGURIDAD

La seguridad es un valor básico para nosotros y está implícita en toda nuestra gama. Por encima del trabajo proactivo para mejorar la seguridad operativa, convertimos requerimientos en soluciones técnicas - como resultado, la serie DQ cumple totalmente con la nueva normativa de seguridad EN16228.